

A PS15 készülékek elsősorban a „Regroovable” jelöléssel rendelkező tehergépjármű gumik utánvágására szolgálnak.

Csatlakoztassa a PS15 Truckstar Plus-t egy 230 voltos földelt konnektorba egy 30 mA-es differenciál megszakítóval! A kapcsológomb a készülék hátoldalán található. A vezeték csatlakozási pontja alatt található a biztosítéktartó, amelyben van egy 3,15 A-es temporizált pótbiztosíték az aktív biztosítékon kívül.

Csatlakoztatáskor a készülék egy másodpercig mutatja, hogy az elektronikus kártya milyen frekvenciára van beállítva (Franciaországban 50 hertz), majd két nem villogó nulla jelenik meg, amely azt jelzi, hogy a kártya nincs áram alatt.

A + gomb megnyomásával, 1%-os pontossággal lehet kiválasztani a transzformátor által kibocsátott fűtőteljesítményt (1-99%).

Ha a kiválasztott teljesítmény túl nagy, a - gomb megnyomásával lehet csökkenteni.

A fűtés megszakításához (szándékos készenléti üzemmód), nyomja meg egyszerre a + és - gombot! A készülék 2 villogó törtvonalat mutat.

A korábban használt fűtőteljesítményhez való visszatéréshez, nyomja meg vagy a + vagy a - gombot!

Ha 15 percig nem használja a készüléket, az készenléti üzemmódba vált és 2 villogó törtvonalat mutat, ilyenkor a fogantyú már nincs áram alatt.

A lemez behelyezése, vágásmélység

Ármtalanítsa a fogantyút vagy a készenléti állapotba kapcsolással, vagy a kapcsolóval! Vegye le a lemeztartó fej peremait a mellékelt kulcs segítségével! Helyezze be a kiválasztott lemezt a megfelelő résekbe!

Húzza meg a csavaranyákat a peremekkel való érintkezés után maximum negyed fordulattal!

A gumiabroncs burkolatának megóvása érdekében az utánvágás után minimum két millimétert kell hagyni a mintázat alja és a felületek között. (Lásd a gyártók utánvágásra vonatkozó utasításait.)

Szabványok

Ez a készülék megfelel az : IEC 60335-1 :2001 (met inbegrip van Corr.1 :2002) + A1 :2004 + A2 :2006 (met inbegrip van Corr.1 :2006). IEC 60335-2-45 :2002 + A1 :2008. elektromos szabványoknak. LCIE n° 113505-625436 (08.10.2012).

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- Munka közben ne tegye a kezét az eszköz elé. Ha a vágóél kiugrik a gumiból vagy eltörik, sérülésveszély áll fenn.
- A munka közben kesztyű viselése szükséges.

KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS

Ha a tápkábel megsérült, a gyártónak, szervizének vagy hasonló képesítéssel rendelkező személynek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése érdekében. Mire a vátokat elhasználnának, addigra a fej többi része is. Teljes egészében ki kell cserélni. Hív. szám 15011/E+. Elengedhetetlen a vágóélt befogó fej rendszeres tisztítása, hogy ezzel a megfelelő elektromos érintkezés biztosítva legyen. Mire a vágóélt befogó fej elhasználódik, addigra a kábelek is. Célszerű egyúttal azokat is kicserélni.

A kábel csatlakozója alatt található egy fiók, amiben az éppen használt biztosítékon felüli pótbiztosíték van.

GARANCIA

Egyedül a PSO által erre képezített személy jogosult arra, hogy elvégezze az esetlegesen szükségessé vált javításokat. Az Ön PS15 TRUCKSTAR PLUS készülékére a vásárlási bizonylat időpontjától 12 hónapos garancia áll fenn bármely gyártási hiba tekintetében. A garancia fennállása alatt minden hibás alkatrész helyére új alkatrész kerül a hibás alkatrész megküldését követően.

A garancia nem terjed ki:

az alkatrészek normális használatához igazodó rendszeres ellenőrzéseire, karbantartására, javítására és cseréjére (vágóélt befogó fej és kábelek).

A berendezés külső okból bekövetkezett károsodásaira, az ütésnyomokra.

A nem rendeltetésszerű használat, a használati utasítás be nem tartása okán bekövetkezett károsodásokra.

A normális elhasználódásból, a hanyagságból, a berendezés módosításából vagy átalakításából, illetve a felhasználó által a felszerelésen elvégzett hibás karbantartásból fakadó hibás működésre.

- A módosított, kifakult, eltávoított vagy olvashatatlaná vált sorozatszámú készülékre.

A hibás készülék semmilyen körülmények között nem cserélhető új készülékre. A készülék hiánya a javítás idején semmiféle kártérítési igény alapjául nem szolgálhat.