

Appareil professionnel pour le recreusage des pneumatiques PL



Puissance : 370W
 Réglage de la chauffe : Commutateur rotatif
 Longueur câbles : 1.75m

Poids total : 5.2kg
 Poids de la poignée : 0.6kg
 Poids du boîtier : 4.2kg

Cet appareil est destiné au recreusage des pneumatiques présentant la mention « Regroovable » ou la lettre U sur le flan.

Cette opération doit être réalisée par un professionnel, se référer aux spécifications techniques des manufacturiers.











CARACTERISTIQUES

Réglage de la chauffe par commutateur rotatif
 4 positions de chauffe.

Bonne assise de la poignée lors du recreusage
 grâce à la large tête porte lames .

Appareil livré avec une boîte de lames R3 et un calibre de recreusage.

Boîtes de 20 lames :

				
C1 3 - 5 mm	C2 6 - 10 mm	C3 8 - 12 mm	C4 10 - 14 mm	C5 12 - 17 mm
				
R1 3 - 5 mm	R2 5 - 11 mm	R3 7 - 13 mm	R4 9 - 16 mm	R5 11 - 18 mm

Boîtes de 10 lames :

C6 : 20-28mm

MAINTENANCE / REPARATION

Simplement nettoyer la tête porte lames avec une brosse métallique.

Chaque pièce est disponible en pièce détachée.

1 an de garantie.

NORMES

Appareil conforme aux normes EU :

- IEC 60335-1:2001 (incl.corr.1:2002) + A1:2004+A2:2006 (incl.corr.1:2006)

- IEC 60335-2-45:2002+A1:2008.